


Clave  
**1082**

## 1. Descripción del producto:

Banda de lija G-120

<b>Dimensiones (in):</b>	4" x 12-1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	101 x 317
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de aluminio
<b>Especificación:</b>	TGAJF-120
<b>Respaldo:</b>	Tela J- muy flexible
<b>Granulometría:</b>	FEPA
<b>Máx. rpm:</b>	6,000



**A = 101 mm**  
**L = 317 mm**



## 1. Aplicación

- Excelente para dar el acabado inicial en piezas de acero al carbón y acero inoxidable.
- Alto rendimiento.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora satinadora, no tiene único sentido de giro.
- Para montarse en el expander clave 1398.
- Para uso en seco.
- Velocidad óptima recomendada de 1,500 a 2,500 RPM.

## 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

## 4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.