

Clave
1457

1. Descripción del producto:

Respaldo con sistema de sujeción
ULTRAGRIP

Dimensiones (in):	5" x 5/8"-11H
Dimensiones (mm):	125 x 15.9-11H
Especificación:	ME 5/8 - UG
Máx. rpm:	12,500



1. Aplicación

- Respaldo de plástico para montar discos de lija con Ultragrip de hasta 12,500 rpm.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.