

Clave
1886

1. Descripción del producto:

Tira bondo con sistema de sujeción **ULTRAGRIP**

Dimensiones (in): 2-3/4" x 16-1/2"

Dimensiones (mm): 70 x 419

Abrasivo: Óxido de aluminio

Especificación: Magma V60

Respaldo: Papel film

Estructura: Abierta

Línea: Premium



A = 70 mm
L = 419 mm



Uso Manual

1. Aplicación

- Para acondicionar, lijar y resanar pasta y pinturas.
- Excelente opción para el repintado automotriz.
- No se tapa, recomendado para operaciones donde se genera mucho polvo.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual en garlopa clave 1992 o garlopa neumática.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje las tiras con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarros.

5. Almacenamiento

- Guarde las tiras sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.