


Clave  
**2526**


## 1. Descripción del producto:

Disco de lija con fijación PSA

<b>Dimensiones (in):</b>	1-1/4"
<b>Dimensiones (mm):</b>	32
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de aluminio
<b>Especificación:</b>	P2500 VERDE
<b>Grano:</b>	Equivalente +/- P2000
<b>Respaldo:</b>	Poliéster impermeable
<b>Línea:</b>	Tolecut



## Tipo DL



**D = 32 mm**



Lijadora  
neumática  
orbital

## 1. Aplicación

- Excelente para eliminar imperfecciones en pinturas y barnices utilizados en la industria automotriz.
- Gracias a su estructura y calidad de grano reduce el tiempo de pulido.
- Para uso en seco.
- No daña la estructura del barniz.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora neumática orbital clave 2512.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir caídas, rupturas o desgarros. Si un disco sufre desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 600 unidades.