

## Clave 2902

### 1. Descripción del producto:

Rueda flap con centro metálico

**Dimensiones (in):** 6" x 1-1/2" x 1"


**Dimensiones (mm):** 150 x 38 x 25.4

**Abrasivo:** Óxido de aluminio


**Especificación:** A40-EC

**Máx. rpm:** 5,800

**Línea:** EASY-CUT®



**D = 150 mm**  
**T = 38 mm**  
**H = 25.4 mm**



### 1. Aplicación

- Para rebabeo, limpieza y acabado final de superficies planas o irregulares de acero, acero inoxidable, fundición, metales no ferrosos aluminio y plástico.
- Excelente opción cuando el precio es el factor más importante.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril de banco o esmeril recto.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si una rueda flap sufre ruptura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.