

Clave 3235

1. Descripción del producto:


Disco Lija con sistema de sujeción



Dimensiones (in):	3"
Dimensiones (mm):	75 mm
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Premium
Especificación:	TO1500 ROSA
Respaldo:	Látex
Línea:	Tolex ST



Tipo DL



D = 75 mm



- Incluye un inter respaldo clave 3238

1. Aplicación



Lijadora neumática doble acción

- Disco ultraflexible para un acabado extremadamente uniforme.
- Para lijado en seco con resultados como si fuera en húmedo.
- Para eliminar rayaduras e imperfecciones sin alterar la textura de la pintura original.
- Casi no se tapa y posee una vida útil larga.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 50 unidades.
- Incluye un inter-respaldo clave 3238