Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

632

1. Descripción del producto:

Disco de fibra con sistema de sujeción ULTRAGRIP

Dimensiones (in):	7 "
Dimensiones (mm):	178
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	GRUESO / CAFE
Máx. rpm:	6,000

Tipo DL



D = 178 mm

Esmeriladora angular de velocidad variable

1. Aplicación

• Ideales para trabajar superficies planas o irregulares de metal, acero inoxidable, aluminio y soldadura.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular de velocidad variable.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Utilice guardas de seguridad.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre ruptura, desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 10 unidades.