

## Clave 936


### 1. Descripción del producto:

Disco de lija

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 5" x 7/8"         |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 127 x 22.2        |
| <b>Abrasivo:</b>         | Óxido de aluminio |
| <b>Especificación:</b>   | A36               |
| <b>Máx. rpm:</b>         | 11,900            |
| <b>Respaldo:</b>         | Fibra vulcanizada |
| <b>Velocidad máx:</b>    | 80 m/s            |
| <b>Línea:</b>            | Premium           |



### Tipo DL



### 1. Aplicación

- Excelente para el lijado de metal, desbaste de acero al carbón y acero inoxidable.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.